





Salidas Analógicas de Video	- VGA x 1 (entrada/salida intercambiable)*
Entradas Analógicas de Audio	- Estéreo 3.5 mm x 1 - Estéreo RCA x 1 - Nivel de Mic. 3.5 mm x 1
Salidas Analógicas de Audio	- 3.5mm x 1
Altavoz	10 W x 1
Control	RS232 / RJ-45***
USB	Hembra Tipo-A (proyección de medios)
<b>Control</b>	
LAN	- Conexión estándar usando RJ-45
Protocolos de Control LAN	- Crestron
Energía DC de la Cortinilla Láser	3.5 mm
Servicio y Red	RS-232, RJ45, mini-USB
<b>Requerimientos del Sistema</b>	
Sistema Operativo Compatible	- Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (requiere instalación de .NET Framework 4.0) - Mac OS X v10.8 a 10.12
Tipo de Procesador	Intel Core™ i3 (Windows); Intel (Mac)
RAM	2 GB o Más
Espacio Mínimo en HDD	350 MB
<b>Mecánicas</b>	
Montaje	Montaje en Mesa/Techo, Parte Frontal/Trasera**
Seguridad	Bloqueo Kensington >20 kg
<b>Generales</b>	
Fuente de Alimentación	100~240V @ 50/60Hz

Consumo de Energía (habitual)	Modo Normal: 330 W    Modo ECO: 210 W    en espera: < 0.5 W (conexiones LAN/RS-232/VGA apagadas)
Ruido del Ventilador	Modo Completo : 36dBA (habitual) / 38dBA (máximo) Modo ECO : 33dBA (habitual) / 35dBA (máximo)
<b>Ambientales</b>	
Temperatura de Funcionamiento	5-40° C (41-104° F) sin-condensación
<b>Dimensiones y Peso</b>	
Dimensiones de Producto	383 mm W x 103 mm H x 310 mm D (15.08 in x 4.06 in. x 12.2 in.)
Peso Neto	8 kg (17.6 lb)
Dimensiones del Paquete	508 mm W x 330 mm H x 432 mm D (20 in x 17 in x13 in)
Peso Bruto	9.3 kg (20.5 lb)
<b>Seguridad</b>	
Certificaciones	UL y FCC
<b>Interactividad</b>	
Puntos Táctiles****	10
Calibración	Auto/Manual
Módulo de Cortinilla Láser	Láser Infrarrojo (IR) 825 nm
Energía de la Cortinilla Láser	12V/0.3A desde el proyector
Alineación de Cortinilla Láser Visible	Luz Visible 650 nm Energía Óptica < 0.39 mW - Tamaño del punto al punto de enfoque de 10 mm
Pizarra sin planicidad	<3 mm

## Contenido de la Caja:

### Hardware

- Proyector Láser
- Control remoto con batería
- 2 Stylus pasiva
- Broche de seguridad de cortinilla láser
- Módulo de cortinilla láser

### Documentación

- Garantía
- Licencia de Software MimioStudio

### Cables

- Cable de Corriente CA (corriente alterna) (4m)
- Cable HDMI (5m)
- Cable mini-USB (5m)
- Cable de Corriente CC (corriente continua) para la Cortinilla Láser

### Opcional

- Soporte de Pared

---

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

\* Conexión VGA intercambiable entre entrada/salida.

\*\* Se requiere un soporte de terceros para el montaje de techo y mesa.

\*\*\* Conexiones LAN/RS-232/VGA apagadas.

\*\*\*\*La función multi-toque sólo funciona con Windows.