

Cambridge X37NST

Proporcione una instrucción atractiva y brillantes imágenes proyectadas –sin alterar su presupuesto. Las funciones de ajuste de imagen hacen que el proyector de tiro corto X37NST sea el reemplazo perfecto para la tecnología interactiva que ya posee.



Características

- 3,700 lúmenes, tiro corto 0.46:1
- Múltiples entradas, incluyendo 2 puertos HDMI
- USB display para una presentación sin PC
- Corrección Keystone: H/V, Auto, 4-Esquinas, Pincushion, Barrel

Especificaciones

| Display | |
|---------------------------------------|--|
| Luminosidad | 3,700 lúmenes (2,600 eco) |
| Fuente de Luz | 218W Phillips, Vapor de mercurio de baja presión |
| Tiempo de Vida de la Lámpara (típico) | 4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco) |
| Relación de Aspecto Nativo | 4:3 |
| Resolución Nativa | XGA 1,024 x 768 |
| Tamaño de la Imagen (diagonal) | 50 in. ~ 100 in. / .455 m ~ .943 m |
| Corrección Keystone | V: $\pm 15^\circ$ (auto and manual) H : $\pm 15^\circ$ (manual) Corrección Pincushion/Barrel Esquina Keystone |
| Contraste (típico) | 10,000:1 (con IRIS y modo eco) |
| Reproducción de Color | 1.07 billones |
| Uniformidad de Color | 80% |
| Lente de Proyección | f=1.8 |
| Lente de Proyección | f=6.08mm |
| Zoom | N/A |
| Throw Ratio | 0.46:1 |
| Tipo de Enfoque | Manual |
| Tecnología de Proyección | 3 x 0.63 in. LCD (Pantalla de Cristal Líquido) |
| Subtítulos | CC1, CC2, CC3, CC4 |

| Conexiones Audio/Video | |
|----------------------------|---|
| Entradas Digitales de A/V | <ul style="list-style-type: none"> - HDMI x 2 (1 x MHL) Enlace de Alta Definición Móvil - USB-A <ol style="list-style-type: none"> 1. Visor de tarjeta de memoria 2. Dongle Wi-Fi (accesorio opcional) - USB-B - LAN x 1 (también control) |
| Entradas de Video Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video) - VGA x 1 (intercambiable in/out) - Video x 1 |
| Salidas de Video Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (intercambiable in/out) |
| Entradas de Audio Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - RCA L/R (mono) x 1 - 3.5mm x 1 |
| Salidas de Audio Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - 3.5mm x 1 |
| Altavoz | 10 W x 1 |
| Control | |
| Control | <ul style="list-style-type: none"> - RJ45 x 1 (compartido con video) - RS-232C |
| Protocolos de Control LAN | <ul style="list-style-type: none"> - Crestron RoomView - AMX Discovery - PJ Link |
| Servicio/Network | USB-B x 1 (compartido con video) |
| Mecánico | |
| Montaje | Mesa/techo, delantero, trasero |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> - Barra de seguridad - Contraseña - Bloqueo del panel de control - Bloqueo kensington |
| General | |
| Fuente de Alimentación | 100~240V @ 50/60Hz |
| Consumo de Energía | <ul style="list-style-type: none"> - 270 W (típico) - <0.5 W (modo de espera - eco) |

| | - <3 W (modo de espera - network) |
|-------------------------------|--|
| Ruido Máximo del Ventilador | 34.9dB (eco) 38.9dB (normal) |
| Acceso a la Lámpara | Parte superior |
| Acceso al Filtro | A un costado |
| Ambiente | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 40°C (35°C ~ eco) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de Funcionamiento | 20% ~ 85% |
| Humedad de Almacenamiento | 10% ~ 85% |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones del Equipo | 347 mm x 341 mm x 142 mm (13.66 in. x 10.43 in. x 5.6 in.) |
| Peso Neto | 4 kg (8.8 lbs.) |
| Dimensiones del Empaque | 463 mm x 458 mm x 211 mm (18.2 in. x 18.1 in. x 8.3 in.) |
| Peso Bruto | 5 kg (12.1 lbs.) |
| Seguridad | |
| Certificaciones | TUV, CE, CB, FCC |
| Accesorios | |
| Accesorios Incluidos | <ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario CD - Guía de inicio rápido - Cable de poder (2 M) - HDMI (3 M) - Control remoto con baterías |

Contenido de la Caja

Hardware

- Control remoto con baterías

Documentación

- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Manual de usuario CD

Cables

- Cable HDMI (2 M)
- Cable de alimentación US (3 M)

Opcional

- Montaje universal para techo ALLIN1-980
- Adaptador USB (USB-Wi-Fi inalámbrico)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vistas del Equipo

