

P9 WX33NST | Pluma Interactiva

Haga de la interactividad una realidad para sus aulas con varios estudiantes trabajando juntos al mismo tiempo en un área interactiva tan grande como de 100 pulgadas. Disfrute de brillantes imágenes WXGA con un presupuesto que sería imposible con pantallas planas de tamaño comparable.



Características

- 3,300 lúmenes, tiro corto 0.46:1
- Aprendizaje colaborativo con hasta 5 plumas/estudiantes trabajando simultáneamente

- Incluye el software especializado para la clase MimioStudio™ con licencia MimioMobile™ -3 dispositivos
- Múltiples entradas, incluyendo 2 puertos HDMI
- USB display para una presentación sin PC
- Corrección Keystone: H/V, Auto, 4-Esquinas, Pincushion, Barrel

Especificaciones

Display	
Luminosidad	3,300 lúmenes (2,300 eco)
Fuente de Luz	218W Phillips, vapor de mercurio de baja presión
Tiempo de Vida de la Lámpara (típico)	4,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco)
Relación de Aspecto Nativo	16:10
Resolución Nativa	WXGA 1,280 x 800
Tamaño de la Imagen (diagonal)	50 in. ~ 100 in. / .484 m ~ 1.004 m
Corrección Keystone	V: ±15° (auto y manual) H: ±15° (manual) Corrección Pincushion/Barrel Esquina Keystone
Contraste (típico)	10,000:1 (con IRIS y modo eco)
Reproducción de Color	1.07 billones
Uniformidad de Color	80%
Lentes de Proyección	f=1.8
Lentes de Proyección	f=6.08
Zoom	N/A
Throw Ratio	.46:1

Tipo de Enfoque	Manual
Tecnología de Proyección	3 x 0.59 in. LCD (Pantalla de Cristal Líquido)
Subtítulos	CC1, CC2, CC3, CC4
Conexiones Audio/Video	
Digital A/V Inputs	<ul style="list-style-type: none"> - HDMI x 2 (1 x MHL) Enlace de Alta Definición Móvil - USB-A <ol style="list-style-type: none"> 1. Visor de tarjeta de memoria 2. Dongle Wi-Fi (accesorio opcional) - USB-B - LAN x 1 (también control)
Entradas de Video Análogas	<ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video) - VGA x 1 (intercambiable in/out) - Video x 1
Salidas de Video Análogas	<ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (intercambiable in/out)
Entradas de Audio Análogas	<ul style="list-style-type: none"> - RCA L/R (mono) x 1 - 3.5mm x 1
Salidas de Audio Análogas	<ul style="list-style-type: none"> - 3.5mm x 1
Altavoz	10 W x 1
Interactividad	Mini-USB
Control	
Control	<ul style="list-style-type: none"> - RJ45 x 1 (compartido con video) - RS-232C
Protocolos de Control LAN	<ul style="list-style-type: none"> - Crestron RoomView - AMX Discovery - PJ Link
Servicio/Network	USB-B x 1 (compartido con video)
Interactivo - Pluma	
Banda IR	940 nm
Puntos Interactivos	Windows: Hasta 5 plumas; MAC: 1 pluma

Tamaño de la Imagen	50 ~ 110"
Requerimientos del Sistema	
OS soportado	- Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (.NET Framework 4.0 la instalación es requerida) - Mac OS X v10.8 to 10.12
Tipo de Procesador	Intel Core™ i3 (Windows); Intel (Mac)
RAM	2 GB o Más
Espacio Mínimo HDD	350 MB
Mecánico	
Montaje	Mesa/techo, delantero, trasero
Seguridad	- Barra de Seguridad - Contraseña - Bloqueo del panel de control - Bloqueo Kensington
General	
Fuente de Alimentación	100~240V @ 50/60Hz
Consumo de Energía	- 270 W (típico) - <0.5 W (modo de espera - eco) - <3 W (modo de espera - network)
Ruido Máximo del Ventilador	34.9dB (eco) 38.9dB (normal)
Acceso a la Lámpara	Parte superior
Acceso al Filtro	A un costado
Ambiente	
Temperatura de Funcionamiento	0°C ~ 40°C (35°C ~ eco)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C
Humedad de Funcionamiento	20% ~ 85%

Humedad de Almacenamiento	10% ~ 85%
Dimensiones y Peso	
Dimensiones del Producto	347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.)
Peso Neto	3.2 kg (7.1 lbs.)
Dimensiones del Empaque	445 mm x 385 mm x 190 mm (18 in. x 15.2 in. x 7.5 in.)
Peso Bruto	4.5 kg (10 lbs.)
Seguridad	
Certificaciones	TUV, CE, CB, FCC

Contenido de la Caja:

Hardware

- Control remoto con baterías
- 2 plumas infrarrojas (IR)

Documentación

- Tarjeta de descarga MimioStudio
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Manual de usuario (CD)

Cables

- Cable HDMI (2 m)
- Cable de alimentación US (2 m)
- Mini-USB a USB-A (2 m)

Opcional

- Montaje universal para techo ALLIN1-980
- Adaptador UPS (USB-Wi-Fi inalámbrico)
- Varita extendible

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vistas del Equipo

