

P9 WX36N | Pluma Interactiva

Haga de la interactividad una realidad para sus aulas con varios estudiantes trabajando juntos al mismo tiempo en un área interactiva tan grande como de 110 pulgadas. Disfrute de brillantes imágenes WXGA con un presupuesto que sería imposible con pantallas de tamaño comparable.



Características

- 3,600 lúmenes, proyector tiro estándar
- Aprendizaje colaborativo con hasta 5 plumas/estudiantes trabajando simultáneamente juntos
- Incluye el software especializado para la clase MimioStudio™ con una licencia MimioMobile™ - 3 dispositivos

- Múltiples entradas, incluyendo 2 puertos HDMI
- USB display para una presentación sin PC
- Corrección Keystone: H/V, Auto, 4-esquinas, Pincushion, Barrel

Especificaciones

| Display | |
|---------------------------------------|---|
| Luminosidad | 3,600 lúmenes (2,500 eco) |
| Fuente de Luz | 218W Phillips, vapor de mercurio de baja presión |
| Tiempo de Vida de la Lámpara (típico) | 5,000 hrs. (estándar); 10,000 hrs. (eco) |
| Relación de Aspecto Nativo | 16:10 |
| Resolución Nativa | WXGA 1,280 x 800 |
| Tamaño de la Imagen (diagonal) | 30 in. ~ 300 in. / .942 m ~ 11.595 m |
| Corrección Keystone | V: $\pm 30^\circ$ (auto y manual) H: $\pm 15^\circ$ (manual) Corrección Pincushion/Barrel Esquina Keystone |
| Contraste (típico) | 15,000:1 (con IRIS y modo eco) |
| Reproducción de Color | 1.07 billones |
| Uniformidad de Color | 80% |
| Lentes de Proyección | f=1.6 ~ 1.76 |
| Lentes de Proyección | f=19.158 ~ 23.018mm |
| Zoom | 1.2x óptico |
| Throw Ratio | 1.48 ~ 1.78:1 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipo de Enfoque | Manual |
| Tecnología de Proyección | 3 x 0.59 in. LCD (Pantalla de Cristal Líquido) |
| Subtítulos | CC1, CC2, CC3, CC4 |
| Conexiones Audio/Video | |
| Digital A/V Inputs | <ul style="list-style-type: none"> - HDMI x 2 (1 x MHL) Enlace de Alta Definición Móvil - USB-A <ol style="list-style-type: none"> 1. Visor de Tarjeta de Memoria 2. Dongle Wi-Fi (accesorio opcional) - USB-B - LAN x 1 (también control) |
| Entradas de Video Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (también YCbCr/componente, S-Video) - VGA x 1 (intercambiable in/out) - Video x 1 |
| Salidas de Video Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - VGA x 1 (intercambiable in/out) |
| Entradas de Audio Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - RCA L/R (mono) x 1 - 3.5mm x 1 |
| Salidas de Audio Análogas | <ul style="list-style-type: none"> - 3.5mm x 1 |
| Altavoz | 10 W x 1 |
| Interactividad | Mini-USB |
| Control | |
| Control | <ul style="list-style-type: none"> - RJ45 x 1 (compartido con video) - RS-232C |
| Protocolos de Control LAN | <ul style="list-style-type: none"> - Crestron RoomView - AMX Discovery - PJ Link |
| Servicio/Network | USB-B x 1 (compartido con video) |
| Interactivo - Pluma | |
| Banda IR | 940 nm |
| Puntos Interactivos | <ul style="list-style-type: none"> - Windows: Hasta 5 plumas - MAC: 1 pluma |

| Tamaño de Imagen para el Seguimiento | 50 in. ~110 in. |
|--------------------------------------|---|
| Requerimientos del Sistema | |
| OS Soportado | - Microsoft Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (.NET Framework 4.0 la instalación es requerida) - Mac OS X v10.8 hasta 10.12 |
| Tipo de Procesador | Intel Core™ i3 (Windows); Intel (Mac) |
| RAM | 2 GB o Más |
| Espacio Mínimo HDD | 350 MB |
| Mecánico | |
| Montaje | Mesa/techo, delantero, trasero |
| Seguridad | - Barra de Seguridad - Contraseña - Bloqueo del panel de control - Bloqueo Kensington |
| General | |
| Fuente de Alimentación | 100~240V @ 50/60Hz |
| Consumo de Energía (típico) | - 270 W - <0.5 W (modo de espera - eco) - <3 W (modo de espera - network) |
| Ruido Máximo del Ventilador | 34.9dB (eco) 38.9dB (normal) |
| Acceso a la Lámpara | Parte superior |
| Acceso al Filtro | A un costado |
| Ambiente | |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C ~ 40°C (35°C ~ eco) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
| Humedad de Funcionamiento | 20% ~ 85% |

| Humedad de Almacenamiento | 10% ~ 85% |
|---------------------------|---|
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones del Producto | 347 mm x 257 mm x 109 mm (13.66 in. x 10.12 in. x 4.3 in.) |
| Peso Neto | 3.2 kg (7.1 lbs.) |
| Dimensiones del Empaque | 445 mm x 385 mm x 190 mm (18 in. x 15.2 in. x 7.5 in.) |
| Peso Bruto | 4.5 kg (10 lbs.) |
| Seguridad | |
| Certificaciones | TUV, CE, CB, FCC |

Contenido de la Caja:

Hardware

- Control remoto con baterías
- 2 Plumas infrarrojas (IR)

Documentación

- Tarjeta de descarga MimioStudio
- Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido
- Manual de usuario (CD)

Cables

- Cable HDMI (2 m)
- Cable de alimentación US (2 m)
- Mini-USB hasta USB-A (2 m)

Opciones

- Montaje universal para techo ALLIN1-980
- Adaptador USB (USB-Wi-Fi inalámbrico)
- Varita extendible

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Vistas del Equipo

